



RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Tyres and wheels

RUEDA COMPLETA

Rueda Implement
Rueda de Flotación
Rueda de Flotación Radial
Rueda Trasera Tractor
Rueda Delantera Tractor
Rueda Estrecha
Rueda Carretera
Rueda Remolque Agrícola
Rueda Recauchutada
Rueda Industrial

WHEEL MOUNTED

Implement Wheel
Flotation Wheel
Radial Flotation Wheel
Rear Tractor Wheel
Front Tractor Wheel
Row Crop Wheel
Road Wheel
Agricultural Trailer Wheel
Retreated Wheel
Industrial Wheel


IMP-1

Ø	REFERENCIA Reference	PR pr	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Tpe	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)
					Ancho Width	Diámetro Diameter			
12"	10,0/80-12	8	IMP-1	7	264	710	TL	116A6	3,1
		10		7	264	710		126A6	3,9
15,3"	10,0/75-15,3	10	IMP-1	9	274	760	TL	123A8	3,9
		12		9	274	760		126A8	4,7
		14		9	274	760		130A8	5,5
		18		9	274	760		135A8	7,1
	11,5/80-15,3	10		9	297	844		131A8	3,4
		12		9	297	844		134A8	4,1
		14		9	297	844		139A8	4,7
		16		9	297	844		142A8	5,5
18	9	297	844	144A8	6,2				
12,5/80-15,3	14	9	312	885	144A8	5,9			
15,5"	400/60-15,5	14	IMP-1	13	405	875	TL	145A8	3,6
16"	10,5/65-16	14	IMP-1	9	274	755	TL	134A6	5,6
		14		11	336	770		137A6	4,2
	15,0/55-17	10		13	391	850		134A8	2,6
17"	19,0/45-17	14	IMP-1	13	391	850	TL	140A8	3,6
		10		16	491	866		138A8	2,2
	14	16		500	945	149A8		2,7	
	18	16		500	945	154A8		3,5	
18"	13,0/65-18	14	IMP-1	11	336	890	TL	141A8	4,3
		16		11	336	890		144A8	4,9
20"	16,0/70-20	14	IMP-1	14	418	1075	TL	154A8	3,5


IMP-2

Ø	REFERENCIA Reference	PR pr	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Tpe	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)
					Ancho Width	Diámetro Diameter			
12"	200/95-12	-	IMP-1	7	198	684	TL	101A8	2,4
		-		9	274	760		116A8	2,4
15,3"	260/70-15,3	-	IMP-1	9	274	760	TL	126A8	3,6
		-		9	274	760		131A8	5,0
	300/80-15,3	-		9	297	870		132A8	2,8
		-		9	297	870		141A8	4,0
	320/80-15,3	-		9	322	897		145A8	4,0
	260/70-16	-		8	265	776		134A8	5,0
16"	340/55-16	-	IMP-1	11	342	777	TL	140A8	4,0
		-		11	362	880		148A8	4,0
17"	380/55-17	-	IMP 2	12	384	845	TL	138A8	2,8
	480/45-17	-		16	478	868		146A8	3,2
	500/50-17	-		16	500	945		149A8	2,8


FLOT-1

Ø	REFERENCIA Reference	PR pr	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Tpe	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)			
					Ancho Width	Diámetro Diameter						
15,5"	400/60-15.5	14	FLOT-1	13	404	874	TL	145A8	3,5			
	400/55-22.5	12	FLOT-1	13	401	1030	TL	146A8	3,0			
		16		13	401	1030		152A8	4,0			
	500/60-22.5	12		16	500	1170		157A8	2,4			
		16		16	500	1170		151A8	3,2			
	550/45-22.5	12		16	550	1070		140A8	2,4			
		16		16	550	1070		159A8	2,8			
	550/60-22.5	12		16	550	1238		160A8	2,3			
		16		16	550	1238		166A8	3,0			
	22,5"	600/50-22.5		12	FLOT-1	20		600	1170	TL	159A8	2,0
600/55-22.5		16		20	600	1170		165A8	2,6			
		12	20	600	1270	164A8	2,0					
600/55-22.5		16	20	600	1270	169A8	2,6					
		12	24	700	1170	160A8	2,0					
700/40-22.5		16	24	700	1170	166A8	2,6					
		12	24	700	1270	168A8	2,2					
700/50-22.5		16	24	700	1270	174A8	2,8					
		12	20	591	1333	165A8	2,0					
26,5"		600/55-26.5	16	FLOT-1	20	591	1333	TL	170A8	2,6		
	700/50-26.5	12	24		700	1333	169A8		1,8			
		16	24		700	1333	174A8		2,4			
	800/45-26.5	12	28		800	1393	170A8		1,7			
		16	28		800	1393	177A8		2,2			
	30,5"	650/60-30.5	12		FLOT-1	20	650		1670	TL	174A8	1,7
			16			20	650		1670		179A8	2,2
		750/60-30.5	12			24	750		1670		176A8	1,7
			16			24	750		1670		182A8	2,2
		850/50-30.5	12			28	850		1670		180A8	1,5
16			28	850		1670	186A8	2,2				


FLOT-2

Ø	REFERENCIA Reference	PR pr	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Tpe	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)
					Ancho Width	Diámetro Diameter			
22,5"	500/60R22.5	-	FLOT-2	16	510	1180	TL	155D	4,0
	560/45R22.5	-		16	550	1070		152D	
	560/60R22.5	-		16	554	1245		164D	
	600/55R22.5	-		20	600	1245		165D	
	650/50R22.5	-		20	650	1235		163D	
	750/45R22.5	-		24	750	1245		163E	
26,5"	600/55R26.5	-	FLOT-2	20	625	1345	TL	165D	4,0
	650/55R26.5	-		20	645	1360		170D	
	750/45R26.5	-		24	750	1360		170D	


FLOT-3

Ø	REFERENCIA Reference	PR pr	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Tpe	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)
					Ancho Width	Diámetro Diameter			
22,5"	600/50R22.5	-	FLOT-3	20	583	1171	TL	167D	4,0
	650/55R26,6	-		20	660	1395		178D	
26,5"	710/50R26,5	-	FLOT-3	24	730	1390	TL	178D	4,0
	800/45R26,5	-		28	810	1390		177D	
	600/60R30,5	-		20	635	1505		179D	
30,5"	710/50R30,5	-	FLOT-3	24	727	1495	TL	176D	4,0
	750/60R30,5	-		24	775	1675		181D	
	850/50R30,5	-		28	865	1628		182D	


R-1

Ø	REFERENCIA Reference	PR pr	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Tpe	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)
					Ancho Width	Diámetro Diameter			
24"	11.2-24	8	R1	10	284	1118	TT	116A8	2,4
	12.4-24	8		11	315	1168	TT	121A8	2,3
	13.6-24	8		12	345	1190	TT	123A8	2,0
	14.9-24	12		12	378	1265	TT	136A8	2,6
	15,5/80-24	16		13	394	1262	TL	163A6	4,0
	16,5/85-24	14		13	415	1325	TL	165A6	3,3
26"	18,4-26	12	R1	16	467	1461	TT	146A8	2,3
	23.1-26	18		20	590	1605	TT	170A8	2,6
	28.L-26	12		25	751	1623	TT	154A8	1,4
28"	14,9-28	8	R1	13	378	1365	TT	130A8	1,8
	16.9-28	10		15	429	1435	TT	139A8	2,0
30"	16.9-30	10	R1	15	429	1485	TT	141A8	2,1
	18.4-30	10		16	467	1550	TT	145A8	1,8
		14		16	467	1550	TT	152A8	2,7
	23.1-30	14		20	592	1710	TT	158A8	2,0
32"	24,5LR32	-	R1	21	622	1800	TL	159A8	1,6
	30,5LR32	-		27	775	1820	TL	173A8	2,4
34"	18.4-34	10	R1	16	467	1650	TT	146A8	1,8
		14		16	467	1650	TT	153A8	2,5
38"	18.4-38	14	R1	16	467	1750	TT	155A8	2,5
	20,8-38	14		18	546	1855	TT	159A8	2,3


R-1

Ø	REFERENCIA Reference	PR pr	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Tpe	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)
					Ancho Width	Diámetro Diameter			
25"	1.000/50R25	-	R1	36	1060	1650	TL	172A8	2,4
26"	750/65R26	-	R1	25	751	1623	TL	166A8	2,4
28"	600/65R28	-	R1	18	591	1480	TL	150A8	1,6
	650/75R32	-		21	625	1800	TL	172A8	3,2
32"	800/65R32	-	R1	27	800	1850	TL	173A8	2,4
	900/60R32	-		27	880	1906	TL	176A8	2,4
	1.050/50R32	-		36	1030	1906	TL	180A8	2,2
34"	710/75R34	-	R1	23	721	1994	TL	178A8	3,2
38"	710/70R38	-	R1	23	726	1952	TL	168A8	1,6
	800/70R38	-		25	798	2080	TL	173A8	1,6
42"	710/70R42	-	R1	23	730	2066	TL	173A8	3,0


R-1

Ø	REFERENCIA Reference	PR pr	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Type	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)
					Ancho Width	Diámetro Diameter			
12"	6,50/80-12	6	R-1	5	163	597	TT	93A6	3,6
	7,00-12	6	R-1	5	196	670	TT	83A8	2,5
15,3"	10,0/75-15,3	10	R-1	9	264	780	TL	123A8	3,9
	11,5/80-15,3	12	R-1	9	290	867	TL	134A8	4,1
16"	6,00-16	6	R-1	4	165	735	TT	88A6	3,3
	7,50-16	8	R-1	5,5	206	808	TT	103A8	3,7
18"	7,50-18	8	R-1	5,5	203	855	TT	107A6	3,7


IND

Ø	REFERENCIA Reference	PR pr	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Type	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)
					Ancho Width	Diámetro Diameter			
15,3"	10,0/75-15,3	10	IND	9	264	780	TL	123A8	3,9
	11,5/80-15,3	12	IND	9	290	867	TL	131A8	3,4


DEL-1

Ø	REFERENCIA Reference	PR pr	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Type	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)
					Ancho Width	Diámetro Diameter			
16"	6,00-16	6	DEL-1	4	170	745	TT	88A6	3,3
		6	DEL-2	4	170	735	TT	88A6	3,3
	7,50-16	6	DEL-1	5,5	205	820	TT	98A6	2,8
		6	DEL-2	5,5	207	810	TT	98A6	2,8
		8	DEL-2	5,5	207	810	TT	103A6	3,7
		10	DEL-2	8	237	855	TT	116A6	3,9
18"	7,50-16	8	DEL-2	8	275	900	TT	115A6	2,8
		8	DEL-2	10	320	970	TT	118A6	2,5
	7,50-18	8	DEL-2	5,5	207	860	TT	106A6	3,7
		8	DEL-1	5,5	208	875	TT	106A6	3,7


DEL-2


ROW

ROW

Ø	REFERENCIA Reference	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Type	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)
				Ancho Width	Diámetro Diameter			
	8,3R32	ROW	7	211	1190	TL	116D / 116A8	3,6
32"	9,5R32 (230/95R32)	ROW	8	241	1245	TL	128D / 128A8	3,6
	11,2R32 (270/95R32)	ROW	10	284	1300	TL	132D / 132A8	3,6
36"	8,3R36 (210/95R36)	ROW	7	211	1290	TL	118D / 116A8	3,6
	9,5R36 (230/95R36)	ROW	8	241	1345	TL	130D / 130A8	3,6
	11,2R36 (270/95R36)	ROW	10	284	1410	TL	136D / 136A8	3,6
38"	11,2R38 (270/95R38)	ROW	10	284	1456	TL	137D / 137A8	3,6
40"	9,5R40 (230/95R40)	ROW	8	241	1460	TL	132D / 132A8	3,6
44"	9,5R44 (230/95R44)	ROW	8	241	1550	TL	134D / 134A8	3,6
	11,2R44 (270/95R44)	ROW	10	284	1605	TL	140D / 140A8	3,6
	11,2R46 (270/95R46)	ROW	10	284	1665	TL	141D / 141A8	3,6
46"	12,4R46 (320/90R46)	ROW	11	315	1705	TL	148D / 143A2	3,6
	9,5R48 (230/95R48)	ROW	8	241	1650	TL	136D / 136A8	3,6
48"	11,2R48 (270/95R48)	ROW	10	284	1710	TL	142D / 142A8	3,6
	13,6R48	ROW	12	345	1805	TL	148D / 148A8	3,6
50"	12,4R50 (320/90R50)	ROW	11	325	1867	TL	150A8 / 150D	3,6
52"	12,4R52 (300/95R52)	ROW	10	310	1890	TL	148D / 159A2	3,6
54"	11,2R54 (270/95R54)	ROW	10	275	1885	TL	146D / 157A2	3,6
	12,4R54 (320/90R54)	ROW	10	320	1948	TL	151D / 162A2	3,6


VEL-1

VEL-2

Remolque 1

Remolque 2

Ø	REFERENCIA Reference	PR pr	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Type	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)
					Ancho Width	Diámetro Diameter			
8"	3,50-8	4	VEL-1	2,5	89	384	TL	46J	2,5
	4,00-8	6		2,5	110	423		62J	4,0
	16,5x6,5-8	6		5,5	163	414		64J	3,1
	18,5x8,5-8	6		5,5	212	462		78J	3,5
10"	4,50-10	6	VEL-1	3,5	138	494	TL	69J	3,5
	5,00-10	6		3,5	144	512		77J	4,0
	145R10	6		3,5	145	486		68J	2,3
12"	155/70R12	-	VEL-2	4,5	155	525	TL	100J	6,3
	135R13	-	VEL-2	4	137	548	TL	70J	2,4
	145R13	-		4	147	566		75J	2,4
	155R13	-		4	157	578		79J	2,5
	165R13	-		4,5	167	596		83J	2,5
	175/70R13	-		4,5	170	576		82J	2,5
	185/70R13	-		4,5	177	590		86J	2,5
	195/50R13C	-		4,5	193	525		104J	6,3
	165R14C	-		5	163	622		93J	3,8
	175R14C	-		5	178	638		96J	3,5
185R14C	-	5		186	641	102J		4,5	
14"	195R14C	-	5	200	655	106J	4,5		
	205R14C	-	6	203	684	109J	4,5		
	205/65R15	-	5,5	205	665	94J	3,0		
15"	235/75R15	-	6	244	747	116J	5,0		

Ø	REFERENCIA Reference	PR pr	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Type	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)
					Ancho Width	Diámetro Diameter			
15"	8,25-15	18	REMOLQUE 1	6,5	234	836	TT	156A5	8,5
16"	7,50-16	14	REMOLQUE 2	5,5	210	802	TT	131A5	7,7


Remolque 1

Remolque 2

Remolque 3

Remolque 4

Ø	REFERENCIA Reference	PR pr	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Type	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)
					Ancho Width	Diámetro Diameter			
17,5"	9,5R17,5	-		6,75	240	842		129/127L	7,5
	215/75R17,5	-		6,75	211	767		135/133J	8,5
	225/75R17,5	-	Remolque	6,75	225	767	TL	129/127L	7,2
	235/75R17,5	-		6,75	233	797		143/141J	8,7
	245/70R17,5	-		6,75	248	789		143/141J	9,0
19,5"	245/70R19,5	-		7,5	248	839		136/134L	8,2
	265/70R19,5	-		7,5	262	867		143/141J	8,5
	285/70R19,5	-		8,25	283	895		150/147J	9,0
	305/70R19,5	-	Remolque	8,25	305	923	TL	148/145M	8,5
	385/55R19,5	-		11,75	381	919		156J	9,0
22,5"	435/50R19,5	-		14	438	931		160J	9,0
	445/45R19,5	-		14	446	895		160J	9,0
	295/80R22,5	-		9	298	1044		152/148M	8,5
	315/70R22,5	-		9	312	1014		152/148M	7,5
	315/80R22,5	-		9	312	1076		154/150M	8,2
	385/55R22,5	-	Remolque	11,75	386	996	TL	160K	9,0
	385/65R22,5	-		11,75	389	1075		160K	9,0
425/65R22,5	-		13	430	1122		165K	8,2	
	445/65R22,5	-		14	445	1160		169K	9,0


REC-1

REC-2

REC-3

REC-4

REC-5

Ø	REFERENCIA Reference	PR Pr	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Type	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)
					Ancho Width	Diámetro Diameter			
19,5"	285/70R19,5	-	Carretera	8,25	283	895	TL	150/147J	5,0
	385/55R19,5	-	Carretera	11,75	386	919	TL	156J	5,0
	435/50R19,5	-	Carretera	14	438	931	TL	160J	5,0
	445/45R19,5	-	Carretera	14	446	895	TL	160J	5,0
22,5"	315/80R22,5	-	Carretera	9	312	1076	TL	154/150M	5,0
	385/65R22,5	-	Carretera	11,75	389	1075	TL	160K	5,0
	445/65R22,5	-	Carretera	14	445	1160	TL	169K	5,0


S-800

Ø	REFERENCIA Reference	PR pr	DIBUJO Pattern	LLANTA Rim	DIMENSIONES Dimensions		TIPO Type	CARGA / VEL. Load / Speed	PRESION Pressure (bar)
					Ancho Width	Diámetro Diameter			
8"	5,00-8	10		3,50	144	468		106A5	10,0
	18x7-8	14	IND	4,33	173	470	TT	121A5	9,0
		16		4,33	173	470		125A5	10,0
9"	6,00-9	10		4,00	157	543		117A5	8,5
	21x8-9	14	IND	6,00	203	533	TT	128A5	10,0
10"	6,50-10	10	IND	5,00	185	595	TT	121A5	7,8
12"	7,00-12	12		5,00	189	692		133A5	8,5
	27x10-12	14	IND	8,00	255	690	TT	142A5	7,0
	7,00-15	14		5,50	200	750		141A5	9,0
	7,50-15	14		6,00	220	785		144A5	9,3
	8,15-15	14		7,00	215	720		151A2	9,0
15"	8,25-15	14	IND	6,50	236	854	TT	149A5	8,0
	250-15	16		7,50	250	735		149A5	9,3
	250-15	18		7,50	250	735		151A5	10,0
	300-15	20		8,00	300	840		164A5	9,3